ADITEC EMPASTE
(Alisado o fondo para pintura)

DESCRIPCIÓN:
Formulación de elementos minerales e inorgánicos que combinado con una resina acrílica se utiliza como alisado o fondo para pinturas.

MODO DE EMPLEO:
PARA INTERIORES: Limpiar y eliminar todo tipo de material extraño a la pared.
Mezclar 6 a 7 litros de agua con 2 Kg de resina en un balde y adicionar el polvo poco a poco mezclándolo hasta obtener una consistencia libre de grumos.
Aplicar con llana metálica mínimo dos manos, primero halando el producto hacia arriba, luego con más material hacia la izquierda en sentido horizontal.
Entre capa y capa debe transcurrir aproximadamente 30 minutos para que seque bien, dependerá de la temperatura ambiental.
PARA EXTERIORES: Como paso previo es importante sellar con 24 horas de anticipación con el producto NEUTRALIZADOR, con el objeto de bajar la alcalinidad de los enlucidos.
Posteriormente realizar el trabajo de aplicación, en el número de manos necesarias para conseguir exclusivamente el emporado de la superficie. No se recomienda colocar espesores de empaste que sobrepase los 0.5 mm.
La aplicación de la pintura se la coloca a los 2 días de empastado.

RENDIMIENTO:
El rendimiento de ADITEC EMPASTE depende del acabado del enlucido:

- Para enlucido con arena fina es de 18 a 20 m^2 por kit de 20 Kg.
- Para enlucido con arena gruesa es de 10 a 14 m^2 por kit de 20 Kg.

BENEFICIOS:
- Fácil de preparar, sólo requiere la adición de agua.
- Se puede utilizar en exteriores e interiores.
- Ahorra tiempo de colocación.
- Menor costo de mano de obra.
- Una vez endurecido el ADITEC EMPASTE no se fisura.
- Elimina el trabajo y la molestia de tener que mezclar muchos componentes.
- Impermeabilidad en condiciones de humedad ambiental alta.

PRESENTACIÓN:
- Kit de 10 y 20 Kg (polvo y resina).
- Empaste Interior Saco Blanco.
- Empaste Blanco Interior Saco Azul.
- Empaste Exterior Saco Celeste.

ALMACENAMIENTO:
Un año en su envase original bien cerrado, en un sitio fresco y bajo techo.

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Comercializado y Distribuido por: